



# Palissader UL & ML

## Avgränsning / Palissader

Vid montage av palissader erhålls inte enbart ett säkert områdesskydd utan även en estetiskt tilltalande avgränsning. Palissader kan levereras med mellanliggande profiler eller med utanpåliggande profiler.

Palissadssystemet, som består av RHS-profiler vilka svetsas ihop i sektioner, monteras mot stolparna med ett unikt fastsättningssystem.

Ett stilrent och kraftfullt palissadarrangemang ger karaktär åt ert företag.

Vi hjälper gärna till med vägledning, för bästa slutresultat.

- **Heras palissader är ett utmärkt alternativ då höga krav ställs på områdesskyddets säkerhet.**



Palissad ML



Palissad UL



Palissad ML med hjatand  
Palissad ML med hjatand

## Tekniska specifikationer

Typ	Höjd	Dimension stolpar	Dimension profiler	Överklättringsskydd
Palissad typ UL 200	2000 mm	60x60 / 70x70 mm	25x25 mm	Stående profil
Palissad typ UL 240	2400 mm	60x60 / 70x70 mm	25x25 mm	Stående profil
Palissad typ ML 200	2000 mm	60x60 / 70x70 mm	25x25 mm	Tillval *
Palissad typ ML 240	2400 mm	60x60 / 70x70 mm	25x25 mm	Tillval *

Övrigt

\* Hjatand som tillval

## Palissadsektioner & stolpar

De stående profilerna levereras som ML - mellanliggande eller UL - utanpåliggande. Heras palissadstolpe "Wupperman" är en stål stolpe med en unik ytbehandling.

- Andra utföranden mot förfrågan.

## Färgalternativ

- Palissadsystemen levereras som standard i förzinkat utförande, alternativt lackerat i mörkgrönt (RAL6005), olivgrönt (RAL6013) eller svart (RAL9005).
- Andra RAL-färger mot förfrågan.