



# Pallas


## Avgränsning / Stålnätspaneler

Stålnätspaneler har utvecklats speciellt för användare med höga krav. Många kommuner, industrier och försvarsanläggningar har valt Heras stålnätspaneler Pallas av säkerhetsskäl. Panelsektioner kan levereras som typ 6/5/6 eller i det kraftigare utförandet, som paneltyp 8/6/8.


Ett panelstängsel är ett både motståndskraftigt och estetiskt områdesskydd tillgängligt i många olika höjder och färger. Vilket även gör det idealiskt att, efter anpassning, montera kring och i anslutning till idrottsanläggningar.

För industriapplikationer kan Heras Pallas anpassas efter omgivningen och ställda krav på säkerhetsnivå. För en säker infästning monteras panelerna mot stolpar med speciella beslag och överklättringsskydd i form av tre rader taggtråd kan monteras i ovankant.


- **Den kraftiga konstruktionen av Heras stålnätspanel Pallas uppfyller högt ställda krav och kan anpassas efter önskemål.**




Vertikalt vänd panel



Pallas bygelfästen



Pallas infästningsbleck



Panelförskjutning

## Tekniska specifikationer

Typ	Panelhöjd - standard (tillval)	Stolpprofiler	Stolplängder
Stålnätspanel Pallas 60	608	60 x 60	1600
Stålnätspanel Pallas 80	808 (830)	60 x 60	1600
Stålnätspanel Pallas 100	1008 (1030)	60 x 60	1600
Stålnätspanel Pallas 120	1208 (1230)	60 x 60	1800
Stålnätspanel Pallas 140	1408 (1430)	60 x 60	2000
Stålnätspanel Pallas 160	1630	60 x 60	2400
Stålnätspanel Pallas 180	1830	60 x 60	2600
Stålnätspanel Pallas 200	2030	60 x 60	2800
Stålnätspanel Pallas 220	2230	60 x 60	3000
Stålnätspanel Pallas 240	2430	60 x 60	3200

Dimensioner i mm.

## Behandling Stolpar

- Högkvalitativ ytbehandling genom kontinuerlig varmförzinkning och den avancerade Wuppermann-tekniken enligt EN 10346

## Behandling Panel

- Varmförzinking med en medelskiktstjocklek på ca: 70 µm (EN ISO 1461, undantag för min. tjocklek)
- Pulverlackering med en medelskiktstjocklek på ca: 70 µm (DIN EN ISO 2178)

## Färgalternativ

- Material levereras som standard i varmförzinkat utförande alternativt varmförzinkat och lackerat i mörkgrönt (RAL6005), olivgrönt (RAL6013) eller svart (RAL9005)
- Andra RAL-färger mot förfrågan

## Standardutföranden

- Maskstorlek 50 x 200 mm
- Paneltyp 6/5/6, vertikaltråd ca: 5 mm, horisontella trådar ca: 6 mm x 2 st
- Paneltyp 8/6/8, vertikaltråd ca: 6 mm, horisontella trådar ca: 8 mm x 2 st
- Höjd 600 - 2430 mm
- Sektionsbredd 2510 mm
- Stolpar i dimension 60x60 mm
- Stolparna levereras med eller utan taggtrådfästen