



Bollplansstängsel

Avgränsningar / Flätverk

Heras bollplansstängsel består i grunden av våra högkvalitativa stängselstolpar, på vilka ett flätverksstängsel monteras i höjder upp till 5 meter - men detta kan likväl endast vara en liten beståndsdel för en lite större anläggning.

Som alternativt till ett klassiskt nätstängsel, eller i kombination, kan Heras system Pallas, med fasta stålnätspaneler, monteras. Vanligtvis kompletteras det valda bollplansstängslet även med detaljer som kan öka både livslängd och funktion, bollfångarnät eller bollplanka monterad utmed stängsellinjen.

För slutanvändare och skötsel monteras med fördel bollgluggar, gångfällor och olika typer av grindar.

Bollplansstängsel levereras som standard i varmförzinkat utförande, alternativt varmförzinkat och lackerat i mörkgrönt, olivgrönt eller svart.

Fråga oss redan på planeringsstadiet, så hjälper vi till med vägledning för bästa slutresultat.

- **Med högkvalitativt stängselmaterial kan heras Heras levererar sport- och bollplansstängsel för både stora som små anläggningar. Många olyckor har förhindrats genom väl genomtänkta inhägnader, speciellt runt i kring idrottsanläggningar och bollplaner som är platser för aktivitet och rörelse.**

Experts in perimeter protection






Stödräcke av flätverksstängsel med överliggerare



Bollglugg - Bollhämterhåll



Bollfångarnät av nylon i grönt utförande



Dubbel körgrind i mörkgrönt utförande



Bollplanka monterat utmed stängsellinjen

Tekniska specifikationer

Nät

Nät levereras vanligtvis för höjd 3000, 4000 och 5000 mm. Maskstorlek för bollplansstängsel är vanligtvis 50x50 mm. Tråddimension i förzinkat nät \varnothing 3,0 mm (alt. 4,0 mm). För lackerat nät är den yttre tråddimensionen \varnothing 3,0 mm (alt. 4,0 mm) och en kärntråd på 2,5 mm (alt. 3,5 mm).

Stolpar

Stolparna anpassas efter stängslets höjd och levereras som standard i dimension 50x50, 60x60, 70x70 och 90x90 mm.

Stag

Stagning anpassas efter stängslets höjd. Stag levereras i dimension \varnothing 44 mm samt längd 3500 mm.

Tillval

Som tillval kan bollplansstängsel förses med bollgluggar, bollfångarnät, stödräcken och längsgående bollplanka i nätets nederkant.

- Andra utföranden mot förfrågan.

Färgalternativ

- Levereras som standard i förzinkat utförande, alternativt förzinkat och lackerat i mörkgrönt (RAL6005), olivgrönt (RAL6013) eller svart (RAL9005).
- Andra RAL-färger mot förfrågan.