



# Stödräcke Leaning Fence

## Avgränsning / Stålnätspaneler

Heras stödräcken kan levereras i flera olika utföranden, försedda med svetsade stålnätspaneler eller varför inte komplettera med egna paneler innehållandes sponsorreklam.

Ett stödräcke kan med fördel kombineras med ett bollfångarnät anpassat till anläggning och användningsområde. Detta för att ytterligare skydda åskådare, fönsterrutor och byggnader.

- Heras stödräcken kännetecknas av högklassiga detaljutföranden och är lätta att installera, exempelvis kring bollplaner och idrottsfält.



## Tekniska specifikationer

Typ	Höjd	Bredd c/c stolpar	Dimension stolpar	Dimension övre räckerör	Utförande
Stödräcke med stål nätspanel	1000 mm	2575 mm	ø 60 mm	60 mm	Pulverlackerat RAL eller varmförzinkat
Stödräcke utan stål nätspanel	1000 mm	2500 mm	ø 60 mm	60 mm	Pulverlackerat RAL eller varmförzinkat

### Stolpar & räckerör

- Stolpar samt övre räckerör i ø 60 mm
- Stolpar försänks ca: 700 mm
- Räckerör ansluts med T-sektioner samt självlåsand skruv
- I hörnen ansluts räckerör med speciella hörnsektioner
- Övre räckerör i längd 5210 mm
- C/C-avstånd för stolpar 2500 mm

### Nätspanel

- Stödräcke kan levereras med eller utan svetsade stål nätspaneler
- Svetsad stål nätspanel Pallas 8/6/8 i höjd 800 mm (Se produktblad Pallas Stål nätspanel)
- 50x200 maskstorlek
- Stål nätspanel monteras på stolpar med skruvklammer
- C/C-avstånd för stolpar 2, 572 mm

### Färgalternativ

- Stödräcket levereras som standard lackerat i mörkgrönt (RAL6005), olivgrönt (RAL6013) eller svart (RAL9005).
- Varmförzinkat eller lackerat
- Andra RAL-färger mot förfrågan.

### Fördelar

- Robust och snyggt stödräcke
- Anpassningsbart i flera olika RAL-färger mot förfrågan

### Sponsorpanel

- Heras stödräcken kan levereras utan stål nätspanel för eftermontage av egna sponsorpaneler. Lämplig sektionsstorlek för sponsorpanel är höjd ca: 800 mm samt bredd ca: 2515 mm.