



Tennisbanestängsel

Avgränsning / Flätverk

Standardutförande för tennisbanestängsel är 18x36 m inklusive nätfyllt grind.

Vanligtvis monteras stängslet i höjd 3 m runt om hela banan, alternativt med en gavelhöjd om 3 m samt 2 m vid långsidorna. Vid montage enligt det senare alternativet klipps nätet ned för att skapa en jämn övergång mellan höjdskillnaderna och således ett mer estetiskt tilltalande slutresultat.

- **Heras levererar tennisbanestängsel av högsta kvalitet, anpassat till förutsättningar och önskemål.**



Övergång 2 m till 3 m nät



Tennisbanegrind

Tekniska specifikationer

Nät

Nät levereras som standard i höjderna 2000 och 3000 mm. Maskstorlek för tennisbanestängsel är vanligtvis 50x50 mm. Tråddimension i förzinkat nät 3,0 mm. För lackerat nät är den yttre tråddimensionen 3,0 mm med en kärntråd på 2,5 mm.

Stolpar

Stolparna anpassas efter stängslets höjd och levereras som standard i dimension 50x50 och 60x60 mm.

Stag

Stagning anpassas efter stängslets höjd. Stag levereras i dimension \varnothing 44 mm samt längd 3500 mm.

Tillval

Som tillval kan tennisbanestängsel förses med tennisbanegrind, bollfångarnät och bollplanka under nätet utmed marken.

- Andra utföranden mot förfrågan.

Färgalternativ

- Levereras som standard i förzinkat utförande, alternativt förzinkat och lackerat i mörkgrönt (RAL6005), olivgrönt (RAL6013) eller svart (RAL9005).
- Andra RAL-färger mot förfrågan.