



Tuvan

Passagekontroll / Skjutgrind

Skjutgrinden Tuvan är en fribärande grind med robust konstruktion helt i stål. Grinden kan levereras i både manuellt utförande eller försedd med anpassad grindautomatik för eldrift, för infarter på upp till hela 8 meter i enkelgrindsutförande.

Vår skjutgrind Tuvan har, vilket kan härledas av namnet, anor från före den tid Tuvan-Heras blev Heras Stängsel. Än idag är skjutgrinden Tuvan ett väl avvägt och uppskattat alternativ för många användare med höga krav. En flexibel grind som i sitt standardutförande med industrihöjd 2 meter, samt tre rader taggråd i ovankant, samspelar kring anläggningens övriga industristängsel eller staket.

- **Robust och flexibel! Skjutgrinden Tuvan är en fribärande grind lämplig för användare med höga krav.**



Manuell grind i varmförzinkat utförande



Klämskydd i framkant på eldriven grind



Överklättringsskydd typ taggtråd

Tekniska specifikationer

Skjutgrinden har en fribärande konstruktion i varmförzinkat stål.

Typ	Heras skjutgrind Tuvan enkel manuell 2-8 meter	Heras skjutgrind Tuvan enkel automatik 2-8 meter
Identifikationskod	HSM 28	HSA 28
Grindbladsfyllnad	Profil	
Höjd	2000 mm	
Överklättringsskydd	3 rader taggtråd	
Dagmått	2 000 - 8 000 mm	
Färgalternativ	Levereras som standard i varmförzinkat utförande alternativt varmförzinkat och lackerat i mörkgrönt (RAL6005), olivgrönt (RAL6013) eller svart (RAL9005)	
Låsning	Manuell skjutgrind förses med hänglåsbyglar för låsning med hänglås	

Standardutföranden | Enkelgrind

- Profilfyllt grindblad
- Grindhöjd 2000 mm
- Tre rader taggtråd som överklättringsskydd
- Dagmått 2000 - 8000 mm
- Manuellt utförande alternativt.
- Eldrivet utförande med anpassad grindautomatik

Motordrivna grindar är försedda med klämskydd, vilka minskar den fria bredden ett par centimeter.

Tillval

- Överklättringsskydd typ hajtand
- Nätfyllt grindblad
- Panelfyllt grindblad
- Alternativ RAL-färg mot förfrågan
- Dubbelgrindsutförande 4000 - 16 000 mm

Certifikat



Marknaden för stängsel & områdesskydd har en rättslig skyldighet att leverera prestandadeklarationer. Detta nyckeldokument, som är ett komplement till gällande krav på CE-märkning, säkerställer att arbetsgivare tillhandahåller säker utrustning för sina anställda och besökare - för fastigheter och anläggningar med manuella och motordrivna grindar, liksom för hissar och portar.

Lagkrav & Prestandadeklaration

Kvalitet & säkerhet / Ett komplement till CE-märkning enligt SS-EN 13241-1

Prestandadeklaration

CE-märkning finns nästan överallt, för allas vår egen säkerhet, oavsett produkttyp eller marknad. Med ursprung från att underlätta fri handel i Europa då varje land tidigare haft sina egna regler, med exportproblem som följd, är de skärpta kraven för CE-märkning av byggprodukter inte bara en fråga om att underlätta för marknaden, utan det handlar även om säkerhet. För grindar handlar det främst om att vi inte skall skada oss vid passage - med krosskador eller ännu mer olyckligt dödsfall på grund rörliga komponenter.

Det finns många regler för att uppfylla säkerheten, genom att efterfråga detta nyckeldokument av leverantören säkerställer ni att er grind är kvalitetssäkrad, säker och laglig.

Prestandadeklaration/CE- märkning marknadskontrolleras av Boverket: www.boverket.se marknadskontroll@boverket.se

EG-försäkan av installation

Vid installation av motordrivna grindar skall en besiktning utföras av ett ackrediterat besiktningsföretag före det att grinden driftsätts.

Heras Stängsels grindar är CE-märkta samt Prestandadeklarerade i enlighet med Byggproduktförordningen, vilket innebär att Heras kan ombesörja drifttagningen och EG-försäkan av installation.

Dessutom kan Heras, för er bekvämlighet, vid tecknande av serviceavtal ombesörja återkommande besiktningar genom ett externt ackrediterat bolag. Enligt gällande lagkrav som omfattar brukaren av grinden skall påföljande besiktning ske efter två år, därefter vartannat år. Heras kan genom sitt serviceavtal erbjuda erforderlig service samt påföljande besiktningar via ackrediterat företag - allt för att ni skall få ut det mesta av levererad grind och en bekymmersfri och säker drift.