




# uGate

## Passagekontroll / Skjutgrind

Skjutgrinden uGate är en av Heras fribärande skjutgrindar. Grinden har ett maximalt öppningsmått på 12 meter samt en höjd på upp till 2,5 meter, vilket gör uGate lämplig för flertalet olika applikationer med krav på stora öppningsmått. Monterad som dubbelgrind ger den en passagebredd på upp till hela 24 meter.

Den starka och fribärande balken är helt i aluminium, vilket gör den lätt och mycket enkel att öppna för hand. Naturligtvis levereras uGate även med vår unika grindautomatik HMD som gör att grinden rör sig i ett jämnt rörelsemönster, vilket avsevärt minskar den mekaniska belastningen, ökar grindens livslängd samt minimerar behovet av underhåll.

- **Universell och mångsidig – för praktiskt taget alla applikationer.**
- **Fri öppning mellan 10 000 - 12 000 mm.**




Detaljerad bild av övre skenan



Detaljerad bild av styrhjulen



Detaljerad bild av stötskydd



Detaljerad bild av profilbalk



Detaljerad bild av låsning (tillval)

## Tekniska specifikationer

Typ	Grindhöjd (m)	Fri bredd* (mm)	Totalt utrymme (mm)
<b>Enkelgrind</b>			
uGate 70/...	1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,30 / 2,50	6999	16945
uGate 80/...	1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,30 / 2,50	7999	19345
uGate 90/...	1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,30 / 2,50	8999	21465
uGate 100/...	1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,30 / 2,50	9999	23585
uGate 110/...	1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,30 / 2,50	10999	26265
uGate 120/...	1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,30 / 2,50	11994	28520
<b>Dubbelgrind</b>			
uGate 7070/...	1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,30 / 2,50	14106	33918
uGate 7080/...	1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,30 / 2,50	15106	36318
uGate 7090/...	1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,30 / 2,50	16106	38438
uGate 70100/...	1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,30 / 2,50	17106	40558
uGate 70110/...	1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,30 / 2,50	18106	43238
uGate 70120/...	1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,30 / 2,50	19101	45493
uGate 8070/...	1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,30 / 2,50	16106	38718
uGate 8080/...	1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,30 / 2,50	17106	40838
uGate 8090/...	1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,30 / 2,50	18106	42958
uGate 80100/...	1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,30 / 2,50	19106	45638
uGate 80110/...	1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,30 / 2,50	20101	47893
uGate 80120/...	1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,30 / 2,50	18106	42958
uGate 90100/...	1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,30 / 2,50	19106	45078
uGate 90110/...	1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,30 / 2,50	20106	47758
uGate 90120/...	1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,30 / 2,50	21101	50013
uGate 100100/...	1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,30 / 2,50	20106	47198
uGate 100110/...	1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,30 / 2,50	21106	49878
uGate 100120/...	1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,30 / 2,50	22101	52133
uGate 110110/...	1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,30 / 2,50	22106	53558
uGate 110120/...	1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,30 / 2,50	23101	54813
uGate 120120/...	1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,30 / 2,50	24096	57068

\* Motordrivna grindar försedda med klämskydd, vilka minskar den fria bredden med några centimeter

## Färgalternativ

- Lackerat utförande som standard
- Standardfärger: RAL 9005 (svart), RAL 6009 (grangrön)
- Andra RAL-färger eller olackerat utförande mot förfrågan

## Certifikat



## Lackering

Galvaniserade och delar i aluminium är förbehandlade före lackering. Pulverlacken appliceras elektrostatiskt, därefter härddas materialet i en ugn (210 ° C) för att skapa en tålig beläggning med en genomsnittlig tjocklek av 80 µm och en hårdhet av 80 Buchholz.

Marknaden för stängsel & områdesskydd har en rättslig skyldighet att leverera prestandadeklarationer. Detta nyckeldokument, som är ett komplement till gällande krav på CE-märkning, säkerställer att arbetsgivare tillhandahåller säker utrustning för sina anställda och besökare - för fastigheter och anläggningar med manuella och motordrivna grindar, liksom för hissar och portar.

# Lagkrav & Prestandadeklaration

## Kvalitet & säkerhet / Ett komplement till CE-märkning enligt SS-EN 13241-1

### Prestandadeklaration

CE-märkning finns nästan överallt, för allas vår egen säkerhet, oavsett produkttyp eller marknad. Med ursprung från att underlätta fri handel i Europa då varje land tidigare haft sina egna regler, med exportproblem som följd, är de skärpta kraven för CE-märkning av byggprodukter inte bara en fråga om att underlätta för marknaden, utan det handlar även om säkerhet. För grindar handlar det främst om att vi inte skall skada oss vid passage - med krosskador eller ännu mer olyckligt dödsfall på grund rörliga komponenter.

Det finns många regler för att uppfylla säkerheten, genom att efterfråga detta nyckeldokument av leverantören säkerställer ni att er grind är kvalitetssäkrad, säker och laglig.

**Prestandadeklaration/CE- märkning marknadskontrolleras av Boverket: [www.boverket.se](http://www.boverket.se) [marknadskontroll@boverket.se](mailto:marknadskontroll@boverket.se)**

### EG-försäkan av installation

Vid installation av motordrivna grindar skall en besiktning utföras av ett ackrediterat besiktningsföretag före det att grinden driftsätts.

Heras Stängsels grindar är CE-märkta samt Prestandadeklarerade i enlighet med Byggproduktförordningen, vilket innebär att Heras kan ombesörja drifttagningen och EG-försäkan av installation.

Dessutom kan Heras, för er bekvämlighet, vid tecknande av serviceavtal ombesörja återkommande besiktningar genom ett externt ackrediterat bolag. Enligt gällande lagkrav som omfattar brukaren av grinden skall påföljande besiktning ske efter två år, därefter vartannat år. Heras kan genom sitt serviceavtal erbjuda erforderlig service samt påföljande besiktningar via ackrediterat företag - allt för att ni skall få ut det mesta av levererad grind och en bekymmersfri och säker drift.