



# MKC

## Passagekontroll / Bommar

Svensktillverkade rakt igenom, vägbommar speciellt anpassade för att tåla det kärva, skandinaviska klimatet. Bommar i serien MKC är det självklara valet vid behov av eldriven vägbom för högfrekvent användning.

Exempelvis är bomhuset tillverkat i polerat rostfritt stål, medan växeln är en vidareutveckling av den redan beprövade port- och grindväxeln. Allt för att såväl bom som automatik skall fungera friktionsfritt - länge!

- **Robust vägbom med bomrör i aluminium och bomhus i rostfritt utförande - för högfrekvent användning i tuffa miljöer.**



Med tillval vikbart staket - stängt läge



Med tillval vikbart staket - öppning



Bomhus invändigt MKC

## Tekniska specifikationer

Typ	MKC4	MKC6
Motortyp	Elektromekanisk	Elektromekanisk
Matningsspänning	400 V	400 V
Energiförbrukning	370 W	370 W
Bomlängd, max	4 m	6 m (8 m*)
Öppningstid	från 6,0 s	från 8,5 s
Användning	Högfrekvent	Högfrekvent
Bomhus, skyddsklass	Rostfritt	Rostfritt
Dimension bomhus (BxDxH)	480 x 490 x 1091 mm	480 x 490 x 1091 mm

\* förlängningskit tillgängligt som tillval

### Fördelar

- Robust bom med bomrör i aluminium och bomhus i rostfritt stål
- För högfrekvent användning i tuffa miljöer
- Svensktillverkade rakt igenom, anpassade för det kärva, skandinaviska klimatet
- Bomrör försedda med röd reflextape

### Tillval

- Bomstöd
- Vikbart staket
- Styrning via impulsdon; handsändare, gsm m.m.
- Öppning och stängning via slingor i mark
- Säkerhetslinga / Fotocell
- Förlängningskit upp till 8 m bomlängd (gäller MKC6)