



# Heras lyftbom

## Passagekontroll / Bommar

Där det horisontella utrymmet ej tillåter en manuell vridbom är Heras Lyftbom ett väl lämpat alternativ. Det reflexförsedda bomröret kan låsas med en sprint i både stängt och öppet läge, för att garantera en säker uppställning eller förhindra otillåten fordonspassage.

Den lättmanövrerade bommen kan tack vare sina dubbla motvikter justeras för smalare infarter, genom att bomrör kapas och motvikter monteras bort.

För ytterligare komponenter lämpliga i anslutning till trafikerade miljöer, kontakta oss för lämpliga förslag baserade på förutsättningar och önskemål.

- **Heras lyftbom är en klassiskt vägbom i varmförzinkat utförande, väl lämpad för enklare passagereglering.**
- **Fri öppning upp till 4000 mm.**



Hängning med låssprint - för uppställning



Anslag med låssprint - för låsning i stängt läge

## Tekniska specifikationer

Heras lyftbom levereras i varmförzinkat utförande med portalstolpar försedda med fotplatta. Bommen levereras i höjd 1050 mm samt för dagmått 4 m men kan genom kapning av bomrör och motvikter anpassas för smalare infarter. Lyftbommarna är förberedda för låsning med hänglås i både uppställt och stängt läge, med hjälp av massiv låssprint.

Typ	MK4
Höjd, bom	1050 mm
Bomlängd, Max	4000 mm
Dimension, bomrör	60x60x2 mm
Dimension, portalstolpar	100x60 mm
Dimension, fotplatta	200x200x15 mm
Dimension, låssprint	ø20 mm (förberedd för hänglås ø17mm)
Färgalternativ	Varmförzinkat

## Fördelar

- Kostnadseffektivt alternativ för enklare applikationer/fordonsreglering
- Robust konstruktion med lång livslängd
- Reflexförsedd bomrör
- Flera motvikter möjliggör kapning av bomrör ned till 2 m

## Tillval

- Ingjutningskorg för fundament
- Pulverlackerad i RAL-kulör mot förfrågan