



Viltstängselnät

Avgränsning / Vilt

Viltstängselnätet uppfyller materialspecifikationerna i Trafikverkets framtagna regelverk VGU för klövvilt, med noga framtagen näthöjd, maskvidd samt brotthållfasthet, för en ökad säkerhet för både djur och vägtrafikanter.

Nätets utformning, från horisontal- och vertikaltrådars fixering med säkerhetsknutar till förekomst av elasticitetsböjar anpassade för att ta upp temperaturskillnader, ger ett gott slutresultat med fokus på säkerhet, funktion och livslängd.

- **Heras viltstängselnät ger ett effektivt skydd mot viltolyckor.**



Säkerhetsknut



Elasticitetsböj

Tekniska specifikationer

Viltstängslet tillverkas av förzinkad ståltråd och har odelade vertikallrårdar enligt AMA Anläggning 13. De horisontella trådarna är försedda med elasticitetsböjar och är fixerade med de vertikala genom säkerhetsknutar, vilket tillsammans gör nätet både stabilt och motståndskraftigt.

Artikelnr	NH12101215100	NH1210121550
Beteckning	210-12-15	210-12-15
Näthöjd	2100 mm	2100 mm
Avstånd vertikallrårdar	150 mm	150 mm
Dimension övre och undre kantråd	ø 3,5 mm	ø 3,5 mm
Dimension inre tråd	ø 2,5 mm	ø 2,5 mm
Antal horisontalrårdar	12 st	12 st
Längd/rulle	100 m	50 m
Brotthållfasthet	700 - 900 N/mm ²	700 - 900 N/mm ²

