



MBT33

Passagekontroll / Rotationsgrind

Rotationsgrind MPT33 är en mångsidig och klassisk elektromekanisk grind för tvåvägs passagereglering av persontrafik, i samverkan med externt system för tillträdeskontroll.

Grinden kan som tillval förses med tak och belysning, samt med övriga tillval anpassas efter önskemål och aktuella förutsättningar. Till exempel monterad på en kraftig plåt – för mobil användning i anslutning till bygg arbetsplatser och tillfälliga inhägnader.

- **Rotationsgrind MPT33 är ett anpassningsbart alternativ för flertalet olika ändamål och erbjuder en trygg och säker persontrafikkontroll.**



Skyddstak



Dubbelt utförande



Uppställningsplåt

Tekniska specifikationer

Fördelar

- Anpassningsbar för permanent och även temporär användning
- Kostnadseffektivt alternativ för persontrafikkontroll – för en säker och trygg kontroll
- Robust konstruktion med lång livslängd

Tillval

- Impulsdon för öppning; kodlås, nyckelmanöverlåda m.m.
- Grindtak (med eller utan belysning)
- Plåt för uppställning och transport vid mobil användning
- Ombyggnadssats för styrning av vändkorsets frikopplingsriktning (krävs vid ev. strömbortfall)
- Dubbelt utförande
- Varmförzinkat och lackerat (RAL) mot förfrågan

- Andra utföranden mot förfrågan

Typ	MPT33
Vändkors	3-arms (120°)
Passagebredd	562 mm
Höjd	2230 mm
Diameter	1300 mm
Vikt	320 kg
Användning	Högfrekvent
Skyddsklass	IP54
Färgalternativ	Varmförzinkat
Matning	230V